

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.pb, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00479
(номер сертификата соответствия)030300
(учетный номер бланка)**ЗАЯВИТЕЛЬ**(наименование и
местонахождение
заявителя)Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», ОГРН 1047796256694.
Адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 5, пом. I, ком. 13.
Телефон +7 495 925-55-75, факс +7 495 925-81-55.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», ОГРН 1047796256694.
Адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 5, пом. I, ком. 13.
Телефон +7 495 925-55-75, факс +7 495 925-81-55.**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.
111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI,
комната 5, тел. (495) 308-92-08, (495) 308-92-07.
Свидетельство № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)Система кровельная ТН-КРОВЛЯ Смарт PIR
(состав см. Приложение), изготовленная в
соответствии с СТО 72746455-4.1.1-2016 «Крыши с
водоизоляционным ковром из рулонных битумно-
полимерных и полимерных материалов»,код ОК 034 (ОКПД)
25.11.23.119

код ТН ВЭД России

«Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран «ТехноНИКОЛЬ» и
Инструкцией по монтажу. Серийный выпуск.**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытаний
на пожарную опасность" - Класс пожарной опасности конструкций
К0 (15).**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протокол сертификационных испытаний № 116/ДС от 16.09.2019 г.
ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья»,
рег. № ТРПБ.RU.ИН47.**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

СТО 72746455-4.1.1-2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.09.2019 по 23.09.2024Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.К. Савельева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР099.Н.00479
 (номер сертификата соответствия)

005072
 (учетный номер бланка)

Состав кровельной системы ТН-КРОВЛЯ Смарт PIR:

- лист несущий металлический профилированный;
- рулонный пароизоляционный битумосодержащий материал Паробарьер С (А500, Ф1000), толщиной не более 1 мм, выпускаемый по СТО 72746455-3.1.9-2014; либо плёнка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ, выпускаемая по ТУ 5774-005-96067115-2012, толщиной не более 0,2 мм;
- нижний слой утеплителя – плиты минераловатные марок ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (плотность 110÷130 кг/м³), ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (плотность 90÷110 кг/м³), ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (плотность 100÷120 кг/м³), выпускаемый по ТУ 5762-017-74182181-2015 либо ТЕХНОРУФ 45 (плотность 126÷154 кг/м³), выпускаемые по ТУ 5762 -010-74182181-2012, толщиной не менее 50 мм; либо плиты минераловатные марок ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (плотность 110÷130 кг/м³), ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (плотность 90÷110 кг/м³), ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (плотность 100÷120 кг/м³), ТЕХНОРУФ 45 (плотность 126÷154 кг/м³) выпускаемые по СТО 72746455-3.2.6-2018, толщиной не менее 50 мм;
- уклонообразующий слой – плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE, толщиной не менее 10 мм, выпускаемые по СТО 72746455-3.8.1-2017; либо изделия из плит минераловатных марок ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН, выпускаемый по ТУ 5762-017-74182181-2015 и выпускаемые по СТО 72746455-3.2.6-2018; либо плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE, выпускаемые по СТО 72746455-3.3.1-2012, толщиной не менее 10 мм;
- верхний слой утеплителя – плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф, выпускаемые по СТО 72746455-3.8.1-2017, прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 150 кПа и толщиной не менее 30мм;
- стеклохолст поверхностной плотностью не менее 100 г/м² (по согласованию с Изготовителем);
- система механического крепления ТехноНИКОЛЬ;
- гидроизоляционный слой – материал рулонный кровельный на основе мягкого ПВХ или ТПО марок: ELVATOR V-RP, LOGICROOF V-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, LOGICROOF V-RP FR, LOGICROOF PRO V-RP, LOGICROOF PRO V-RP FR, ECOPLAST V-RP, ECOPLAST V-RP Siberia, SINTOPLAN RT, SINTOFOIL RT, выпускаемых по СТО 72746455-3.4.1-2013, толщиной 1,1÷2,0 мм.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Е.К. Савельева

В.А. Литвинов