



## Сланец кровельный СК-2

Произведен по спецификации производителя

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Сланец кровельный - посыпка, получают дроблением и фракционированием горных сланцевых пород с последующей обработкой (окраска, гидрофобизация). Фасованная кровельная посыпка используется в местах устройства различных кровельных элементов (аэраторы, воронки, антенные выходы), а также других мест, где требуется защита битумного вяжущего от ультрафиолета. При устройстве мастичных кровель также используют сланцевую посыпку.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Сланец кровельный СК-2 используется в качестве верхнего защитного слоя с применением Мастики №71 для заплаточных ремонтов повреждений кровельного ковра и для восстановления внешнего вида в местах локального перегрева наплавленного материала.

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
<b>Сланец кровельный СК-2</b>			
Масса нетто	кг	10	по спецификации производителя

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Сланец кровельный транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищённом от влаги месте.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Сланец кровельный упаковывается в мешки по 10 кг.  
 Сланец кровельный СК-2 серый код ЕКН – 228698.  
 Сланец кровельный СК-2 зеленый код ЕКН – 228695.  
 Сланец кровельный СК-2 красный код ЕКН – 228696.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 08.11.40.150  
 КСР: -  
 ФССЦ: -  
 ТН ВЭД: 2514 00 000 0



### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

