



Разбавитель TAIKOR Thinner 05

Произведено согласно: СТО 72746455-3.6.20-2022

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

TAIKOR Thinner 05 – разбавитель для термостойкой грунт-эмали TAIKOR Thermal.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для разбавления полимерного материала TAIKOR Thermal, используемого для защиты металлических конструкций.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- подходит для промывки окрасочного оборудования

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Внешний вид	-	-	Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды	визуально
Плотность при температуре (23±2) °С	г/см ³	в пределах	0,865-0,880	ГОСТ 18995.1

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем ведра	л	-	20
Масса нетто	кг	-	16

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Перед началом применения рекомендуется выдержать разбавитель TAIKOR Thinner 05 при температуре не ниже +18 °С в течение суток. TAIKOR Thinner 05 применяется для разбавления термостойкой грунт-эмали TAIKOR Thermal в количестве до 30 % от массы материала. Допустимое количество разбавителя в каждом случае необходимо смотреть в технических листах и инструкциях на отдельные материалы и системы TAIKOR.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование материала должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5. Перевозка материала осуществляется всеми видами транспорта крытого типа.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от минус 30 °С до плюс 35 °С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3814 00 900 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.30.22.220

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

