



СИСТЕМА ТН-ФАСАД Экспресс

Система штукатурного фасада с теплоизоляционным слоем из каменной ваты



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Система [ТН-ФАСАД Экспресс](#) предназначена для теплоизоляции фасадов зданий и сооружений сегмента коттеджного малоэтажного строительства. Ограничения по высоте - до 10 метров.

ОСОБЕННОСТИ:



Доступная технология монтажа



Высокие противопожарные свойства



Высокая энергоэффективность



Клеевое решение

СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Толщина, мм	Коэффициент расхода на 1 м ²
1	Сплошное основание	-	-	-
2	Клеевой слой	Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный	-	1 баллон до 7,8 м ²
3	Однослойная теплоизоляция	Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ	50-250*	1,1
4	Крепежный элемент	-	-	-
5	Базовый штукатурный слой	Штукатурно-клеевая смесь	-	-
6	Базовый штукатурный слой	Армирующая сетка	-	-
7	Базовый штукатурный слой	Грунтовка	-	-
8	Защитно-декоративное покрытие	Декоративная штукатурка	-	-
9	Защитно-декоративное покрытие	Краска фасадная	-	-

* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров/толщин.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

3 Однослойная теплоизоляция [ТЕХНОФАС ДЕКОР](#), [ТЕХНОФАС ОПТИМА](#), [ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ](#), [ТЕХНОФАС](#)

ПРИМЕЧАНИЯ

- ТЕХНОНИКОЛЬ не является системодержателем системы [ТН-ФАСАД Экспресс](#).
- Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.
- Расход клей-пены зависит от ровности основания, а также влажности, температуры окружающего воздуха
- Материалы для слоёв №4-10 применить в соответствии с рекомендациями системы [ТН-ФАСАД Профи](#).

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Узлы PDF



Узлы DWG



BIM



Онлайн калькуляторы



Документы



ОПИСАНИЕ:

Система [ТН-ФАСАД Экспресс](#) представляет собой систему фасадную тонкослойную композиционную, в которой в качестве теплоизоляционного слоя используются негорючие плиты из каменной ваты [ТЕХНОФАС Коттедж](#). Каменная вата приклеивается с применением [Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный](#) и дополнительно закрепляется анкером с тарельчатым дюбелем. Для создания прочного основания под декоративную штукатурку и снижения рисков образования трещин в процессе эксплуатации, армирование базового слоя выполняют фасадной щелочестойкой стеклосеткой. В качестве финишного декоративного слоя применяются декоративные штукатурки с различными фактурами поверхности с возможностью последующего окрашивания.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу «Утепление фасада системой ТН-ФАСАД Экспресс с отделкой тонким штукатурным слоем и применением клей-пены».](#)

СЕРВИСЫ:



Подбор
решения



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Проектиро-
вание



Аудит
проектной
документации



Гарантии



Обучение



Сопровождение
монтажа



Подбор
подрядчика



Комплексная
доставка



Поддержка при
эксплуатации

