



Доска профилированная

Произведено согласно: ТУ 16.10.21-142-74182181-2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Профилированное изделие толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины. Имеет размер в заданных пределах, качественно обработанную поверхность и улучшенную геометрию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для применения в качестве элементов, деталей или самостоятельных несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, как внутри них, так и снаружи.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- строганная, гладкая поверхность;
- влажность древесины камерной сушки 14 ± 2 %;
- применяется как внутри, так и снаружи помещений;
- природный экологичный материал.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Влажность по массе	%	± 2	14	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81)
Порода древесины	-	-	Хвоя	-
Сорт	-	-	1, 2	ТУ 16.10.21-142-74182181-2024

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-5/+30 для сорта 1; -10/+40 для сорта 2	2000, 3000	ТУ 16.10.21-142-74182181-2024
Ширина	мм	$\pm 1,0$ для сорта 1; $\pm 1,5$ для сорта 2	96, 146	ТУ 16.10.21-142-74182181-2024
Толщина	мм	$\pm 1,0$ для сорта 1; $\pm 1,5$ для сорта 2	20, 40	ТУ 16.10.21-142-74182181-2024
Форма кромки	-	-	Скругленная	-

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Готовые изделия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Готовые изделия должны храниться рассортированными по маркам, сечениям, длинам и породам. При хранении должна быть обеспечена сохранность готовых изделий из древесины (защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения). Условия хранения должны обеспечивать нормированную влажность готовых изделий из древесины. Хранение готовых изделий должно производиться в хорошо проветриваемом, крытом помещении, защищенном от попадания ультрафиолетовых лучей. Пакеты должны быть оторваны от пола на высоту не менее 100 мм

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Изготовитель гарантирует соответствие готовых изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня отгрузки.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКИ:

Утилизация отходов при производстве и применении изделий из древесины производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 4409 10 180 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 16.10.21.110

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

