

Очиститель для ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ

Очиститель предназначен для удаления локальных загрязнений с поверхности ПВХ-мембран и подготовки поверхности ПВХ-мембран перед сваркой. Также может применяться для очистки инструмента.



На что обратить внимание? Преимущества:



УДАЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Одинаково легко устраняет загрязнения как органического происхождения (жиры, битум, масло), так и неорганического, возникающие при устройстве и эксплуатации полимерной кровли. В отличие от ацетона и других растворителей не вызывает набухание и разрушение ПВХ.



НИЗКИЙ РАСХОД

Расход очистителя составляет всего 0,25 л на 1 м² загрязнённой мембраны. Большинство аналогов из-за менее агрессивного химического состава требуют большего расхода для подготовки поверхности.



ОТСУТСТВИЕ РЕЗКОГО ЗАПАХА

Ряд аналогов имеет достаточно неприятный, резкий запах, усложняющий рабочий процесс.



БЕЗОПАСЕН ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ

Применение ацетонов и прочих аналогов может вызвать раздражение кожи.

Хранение

Хранить в сухом защищенном от света и влаги месте на расстоянии от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +30 °С. Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

Транспортировка

Канистры с очистителем перевозят всеми типами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке

Пластиковые канистры объёмом 3 л, вес канистры с очистителем – 3 кг.

Основные характеристики

Параметры	Значение
Время высыхания, мин	10
Расход, л/м ²	0,25
Объём, л	3

Представленный продукт можно заказать, используя следующий ЕКН:

Наименование	ЕКН
Очиститель для ПВХ мембран ТЕХНОНИКОЛЬ 3 кг	472219