



## Саморез по бетону 6,3 мм ТЕХНИКОЛЬ

Произведено согласно: договор № ЛР17/2015 от 16.06.15

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Саморезы по бетону Ø6,3 мм выполнены из закаленной высококачественной углеродистой стали марки С 1022, со специальным антикоррозионным покрытием ELECTROPOLYSEAL® от компании PPG Industrial Coatings (США). Уникальная формула обеспечивает прочное взаимодействие оцинкованной поверхности (подложки) 7,5 – 10 микрон с нанесенным методом электроосаждения пленкообразующим веществом на основе эпоксидной смолы. В результате образуется влагонепроницаемый атмосферостойкий внешний слой антикоррозионного покрытия толщиной 15-20 микрон, препятствующий доступу агрессивных агентов внешней среды к поверхности, повышает устойчивость изделия к механическим повреждениям.



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Саморезы по бетону 6,3 мм ТЕХНИКОЛЬ используются в сочетании с телескопическим и тарельчатым крепежом для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к бетонным основаниям. При испытании прочности крепежа на вырыв из основания пара «саморез-телескоп» должна выдерживать нагрузку не менее 1200 Н. Выпускаются длиной от 80, 90 и 110 мм.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Коррозионная стойкость к воздействию SO <sub>2</sub>	кол-во циклов	-	15	DIN 50018
Коррозионная стойкость в солевом тумане	ч	±250	1250	ASTM B117 / ISO 9227
Крутящий момент	кг/см	более	100	-

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

Для установки самореза требуется предварительное сверление отверстия буром диаметром 5,5 мм. Саморез имеет специальную головку типа Torx, что обеспечивает высокое удобство монтажа. Саморез закручивается в бетон без использования анкера при помощи дрели с ограничителем усилия и специальной насадки под Torx. Количество крепежей и шаг их установки определяется согласно ветровому расчёту и «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран».

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с саморезами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7318 14 990 0  
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 25.94.1

### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

