



Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС

Произведено согласно: договор № 08/2021 от 19 марта 2021

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Уплотнительная лента из вспененного полиэтилена с клеящим слоем из модифицированного акрилата. Уплотнительная лента предназначена для защиты стропильных ног (сплошного настила) и утеплителя от увлажнения через места крепления контробрешётки и обрешётки гвоздями/саморезами. АЛЬФА КОНТРБРУС наклеивается поверх плёнки вдоль стропильных ног или на контробрешётку перед её монтажом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Обязательное применение уплотнительной ленты необходимо на черепичных крышах сложной формы и крышах с малым углом наклона (менее 22°). Лента защищает от протечек во время проведения кровельных работ в момент выпадения осадков и в течении всей эксплуатации крыши от аварийных протечек из-за повреждения кровельного покрытия или подкровельного конденсата на кровлях из металлочерепицы.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- стойкость к воде, погодным условиям и старению
- герметичность примыкания
- самоклеящаяся основа
- безопасна при использовании и в эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимально допустимая температура для применения	°C	не ниже	+5	по спецификации производителя
Минимальная температура эксплуатации	°C	не ниже	-40	по спецификации производителя
Максимальная температура эксплуатации	°C	не выше	+80	по спецификации производителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	-	30	по спецификации производителя
Ширина	мм	-	60	по спецификации производителя
Толщина	мм	-	3	по спецификации производителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	8
Количество изделий на паллете	шт	-	192

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Поверхность, на которую будет приклеиваться уплотнительная лента должна быть сухой и очищенной от пыли. Температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

Транспортирование может производиться всеми видами транспорта в заводской упаковке в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования должны исключать возможность механических повреждений заводской упаковки и материала, воздействия агрессивных сред и прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранение должно осуществляться в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды, не ниже 0 °С.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Лента поставляется в роликах, плотно намотанных на картонный сердечник.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3919 10 800 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.29.21.000

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

