



Винт R16 пластиковый фасадный/цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ

Контракт 25/07-10 от 25.07.2010 г.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Винт R16 XPS ТехноНИКОЛЬ имеет фланец диаметром 25 мм и трубчатый стержень диаметром 8 мм, зауженный на конце. Диаметр резьбы – 16 мм. Крепеж изготовлен из качественного полиамида, упрочненного стекловолокном, сохраняющего свои повышенные прочностные характеристики на протяжении длительного периода времени.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Винт R16 предназначен для крепления фасадной плитки HAUBERK к основанию из плит XPS, EPS, PIR. Для монтажа винтов используется ключ шестигранник диаметром 5 мм или бита под шуруповерт.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Плотность	кг/м ³	1,35	ГОСТ 15139-69
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при 20 °С	кДж/м ²	36	ГОСТ 4647-2015
Прочность при разрыве, не менее	МПа	98	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Средний вес изделия	г	4	ГОСТ 15139-69

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Внешний диаметр	мм	25	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Длина	мм	50	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу фасадной плитки HAUBERK на цоколь, утепленный плитами XPS.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается транспортирование на неограниченное расстояние в открытых автотранспортных средствах с обязательной защитой от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

ХРАНЕНИЕ:

Изделия хранят упакованными в крытых складских помещениях, защищают от загрязнений и воздействия агрессивной среды.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Винты R16 XPS ТехноНИКОЛЬ расфасованы:

- в пакеты по 50 шт. и упакованы в коробки. В каждой коробке 84 пакета;
- в пакеты по 300 шт. и упакованы в коробки. В каждой коробке 12 пакетов.

КОД ТОВАРА:

Винты R16 XPS, расфасованные в пакеты по 50 шт. - ЕКН 693440;
 Винты R16 XPS, расфасованные в пакеты по 300 шт. - ЕКН 691135.

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

