

# Воронка ремонтная ТЕХНОНИКОЛЬ PRO с листоуловителем 110×900 мм

Применяется для быстрого монтажа в существующую магистраль водоотведения на кровле при проведении капитального ремонта. Воронка комплектуется листоуловителем и обжимным фланцем из нержавеющей стали без нагревательного элемента.



## На что обратить внимание? Преимущества:



### КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПЕРЕХОДНОЙ МУФТОЙ Ø110/90

Муфта из ПВХ облегчает соединение с ливневой канализацией на кровле с диаметром трубы 110/100 мм.



### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ

Подходит для соединения не только с пластиковой трубой, но и со старыми трубами из стали и чугуна.



### НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

Обжимной металлический фланец надежно прижимает материал кровельного ковра в чаше с помощью имеющихся в комплекте гаек-«барашков».

## Хранение

Воронки должны храниться на поддонах в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

## Транспортировка

Упаковки с воронками перевозят во всех типах крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

## Сведения об упаковке и отгрузке

Отгружается кратно 1 шт.

## Физико-механические характеристики

Параметры	Воронка ремонтная ТЕХНОНИКОЛЬ PRO с листоуловителем 110×900 мм
Пропускная способность, л/с	8
Высота воронки, мм	900
Монтажный диаметр отвода, мм	110
Монтажный диаметр муфты, мм	100

## Представленный продукт можно заказать, используя следующий ЕКН:

Наименование	ЕКН
Воронка ремонтная ТЕХНОНИКОЛЬ PRO с листоуловителем 110×900 мм	659574