



Пряжка проволоочная 16 мм черная

Договор поставки ПТК-Н-19-00088 от 03.09.2019 г.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Проволоочная пряжка (металлическая) является самым прочным соединением, выполненным ручным инструментом, поэтому используется для скрепления ПЭТ лент. При выборе проволоочной пряжки в качестве крепления необходимо обращать внимание на то, из какого металла она изготовлена, насколько прочная и упругая. Такой способ уступает в надежности только ленте скрепленной с помощью термосваривания.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пряжка проволоочная 16 мм применяется для механического скрепления пластиковых лент для крепления теплоизоляционных сегментов и полуцилиндров ТЕХНОНИКОЛЬ XPS, для тепловой изоляции водопроводов, воздухопроводов, газопроводов, нефтепроводов и других трубопроводов надземной, подземной канальной и бесканальной прокладок, тепловой изоляции трубопроводов с температурой ниже окружающей среды на объектах пищевой промышленности, холодильниках, складах пищевых продуктов и прочих объектах.

Упаковываемый предмет оборачивается лентой, затем лента натягивается и закрепляется проволоочной пряжкой с помощью ручного или автоматического устройства.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Рекомендации по применению «Теплоизоляционные изделия из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ в конструкциях тепловой изоляции трубопроводов».](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортирование упаковок с пряжкой проволоочной 16 мм следует производить в крытых транспортных средствах.

ХРАНЕНИЕ:

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом помещении или под навесом и быть защищены от атмосферных осадков.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Пряжка проволоочная 16 мм черная упаковывается и поставляется в упаковке 1000 шт.

КОД ТОВАРА:

ЕКН 680605.

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

