



## Уплотнительное кольцо для надставного элемента

Произведено согласно: договору № ЛР20/2015 от 24.08.2015

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Уплотнительное кольцо, выполненное из термопластичного каучука.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется для уплотнения соединения с надставным элементом при устройстве двухуровневой водосточной воронки.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- применяется при устройстве двухуровневой системы воронок;
- подходит для воронок диаметром 110 и 160 мм.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Основной компонент	-	-	Термопластичный каучук	-

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Монтажный диаметр	мм	-	160	-

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с уплотнительным кольцом транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки с уплотнительным кольцом должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Уплотнительные кольца поставляются в картонных коробках. В каждой коробке 48 шт. 36 коробок на поддоне.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

