



LOGICROOF Spray Клей контактный

Произведено согласно: контракт №1 от 15.07.2014

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высококачественные клеевые составы на полиуретановой основе для приклейки кровельных изоляционных материалов. Поставляются в баллонах под давлением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клея линейки LOGICROOF Spray применяются для приклейки полимерной мембраны с флисовой подложкой к основанию из бетона, старого битумного ковра, жестких плитных утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста. Для облегчения работы в состав клея может добавляться краситель сигнального цвета (зеленый, красный, синий).
 Расход – 1 баллон на 170 м².



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Прочность сцепления (адгезия) с плитами PIR с кашировкой из стеклохолста	МПа	не менее	0.2	-
Открытое время (время отлипа) при температуре от +5 до +30 °С	мин	±2,5	4.5	-
Минимально допустимая температура для применения	°С	не ниже	5	-
Максимально допустимая температура для применения	°С	не выше	+30	-
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-40	-
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+80	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

Для использования LOGICROOF Spray Клей контактный необходимо равномерно распылить его по обеим высушенным и очищенным поверхностям приклеиваемых материалов. Для распыления необходимо использовать специальный пистолет, дополнительного оборудования для создания давления не требуется. Оптимальное расстояние между распылительным пистолетом и поверхностью распыления – 30 см. После приклеивания мембрану желательно прикатать при помощи валика.

Время полной полимеризации клея при стандартных условиях не более 24 ч.

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Клей транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте при температуре от +5°С до +30°С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3506 91 000 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.52.10.190

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

