



Держатель провода-молниеотвода 75x130

Произведен согласно контракту №ЛР13/2015 от 04.06.2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Держатель изготавливается из прочного материала, устойчивого к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется на кровлях для фиксации проводов приема прямого разряда и отвода тока молнии к заземлению. Материал держателя устойчив к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению в рабочем диапазоне температур от минус 50 °С до плюс 80 °С. Диаметр используемого провода Ø 8 мм.

Поставляется пустым, требуется заполнение балластом при монтаже.



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Внешний диаметр	мм	130
Высота	мм	75

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Держатели транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Держатель провода-молниеотвода необходимо хранить в закрытом сухом помещении.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Держатель провода-молниеотвода упаковываются в картонные коробки по 50 шт.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.23.19.000
 КСР: -
 ФССЦ: -
 ТН ВЭД: 3925908000

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

