

Пешеходная ПВХ-дорожка LOGICROOF WalkWay Puzzle

Применяется для устройства пешеходных дорожек на кровлях, выполненных из ПВХ-мембраны.



На что обратить внимание? Преимущества:



УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА ДОРОЖКИ 9,4 ММ

Позволяет более эффективно распределять пешеходную нагрузку на кровельный пирог. Пешеходные дорожки, имеющие меньшую толщину, хуже перераспределяют вес на единицу площади, что приводит к ускоренному выходу из строя теплоизоляционного слоя.



АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ ПРОТЕКТОР

Традиционные решения, не имеющие антискользящего протектора, не позволяют безопасно передвигаться по пешеходным дорожкам на кровле во время дождя и гололеда.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЕНСАТОР

Компенсатор, расположенный вдоль дорожки, препятствует образованию волн из-за температурного расширения.



ОТСУТСТВИЕ ДРЕНАЖНЫХ КАНАВОК

Исключает попадание камней под дорожку. Камни, оказывающиеся под дорожкой через дренажные отверстия, могут привести к появлению сквозных повреждений в гидроизоляционном слое и, как следствие, к протечкам.



ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ. Пешеходные дорожки выпускаются в нескольких базовых цветах.



УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ. Использование готовых элементов существенно увеличивает скорость монтажа и снижает стоимость решения по сравнению с традиционными вариантами (OSB, геотекстилем, ПВХ-мембраной). Кроме того, позволяет избавиться от препятствия оттоку воды к водоприемным воронкам, так как в традиционном решении, из-за наличия непроваров в области устройства пешеходной дорожки, образуется парник, что приводит к разбуханию OSB.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

Транспортировка

LOGICROOF WalkWay Puzzle перевозят всеми типами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке

Упаковывается по 50 шт. на деревянный паллет 800×1200 мм в 2 ряда по 25 шт., перетягивается стрейч-плёнкой. Верхний ряд укрепляется деревянной «рамкой», которая стягивается с паллетой двумя пропиленовыми лентами.

Физико-механические характеристики

Наименование показателя	Значение
Толщина (рабочая часть), мм	9.4
Длина, мм	600
Ширина, мм:	
- рабочая часть	600
- приварочная полоса	80
Вес элемента, кг	2.7
Температура эксплуатации, °C	
Прочность при растяжении, метод В, не менее, МПа: вдоль рулона / поперек рулона	8
Удлинение при максимальной нагрузке, не менее, %	100
Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию, не менее, мм	2000
Сопротивление статическому продавливанию, не менее, кг	20

Представленные продукты можно заказать, используя следующие ЕКН:

Наименование	ЕКН
ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка серая 0,6×0,6 м	465572
ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка красная 0,6×0,6 м	048100
ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка зеленая 0,6×0,6 м	048104
ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка белая 0,6×0,6 м	048105
ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка синяя 0,6×0,6 м	048106