



Шланг газовый

Произведен по спецификации производителя

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Морозостойкий резиновый шланг газовый (газовый рукав) используется для присоединения пропановых кровельных горелок к газовому редуктору. Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2020.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен только для подачи газа или воздуха.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

– проверенная надежность.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Диаметр	мм	9	по спецификации производителя
Масса	кг	13,75	по спецификации производителя
Длина	м	20 и 40	по спецификации производителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Газовый рукав присоединяется к пропановым кровельным горелкам и к газовому редуктору.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

В защищенном от воздействия осадков складе.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Шланг газовый 20м: код ЕКН – 2219.
 Шланг Газовый 40м: код ЕКН – 365717.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.19.30.138
 КСР: -
 ФССЦ: -
 ТН ВЭД: 3925 90 800 0



СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

