



## Разбавитель ТАIKOR Thinner 03

Произведено согласно: ТУ 20.30.12-126-72746455-2019

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

ТАIKOR Thinner 03 – разбавитель для грунт-эмали ТАIKOR Top 490, огнезащитных составов ТАIKOR FP Epoxy и ТАIKOR FP Graphite, теплоизолирующего состава ТАIKOR FP Extra.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для разбавления полимерного материала ТАIKOR, используемого для защиты бетонных, железобетонных и металлических конструкций.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- подходит для промывки окрасочного оборудования



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Внешний вид	-	-	Бесцветная или слегка желтая прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды	визуально
Плотность при температуре (23±2) °С	г/см <sup>3</sup>	в пределах	0,830-0,880	ГОСТ 18995.1

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем ведра	л	-	20
Масса нетто	кг	-	16

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Перед применением разбавителя ТАIKOR Thinner и соответствующие материалы ТАIKOR должны быть выдержаны при температуре не ниже +18 °С в течение суток.

ТАIKOR Thinner добавляется для разбавления только после смешивания компонентов А и В полимерных материалов и выдержки их в течение 10-15 мин после смешения.

Стандартное количество разбавителя 5-10 % по массе материала. В отдельных случаях (по согласованию с технической службой ТехноКОЛЬ) допускается разбавление до 15-20 % по массе и более. Допустимое количество разбавителя в каждом случае необходимо смотреть в технических листах и инструкциях на отдельные материалы и системы ТАIKOR.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование материала должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5-2009. Перевозка материала осуществляется всеми видами транспорта крытого типа.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от минус 30 °С до плюс 35 °С.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3814 00 100 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.30.22.220

КСР: 20.59.59.900.14.5.09.06-0011-000

ФССЦ: 14.5.09.06-0011

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

