



## Труба ограждения Ø25 мм

Произведено согласно: договору № ЛР40/2019 от 31.05.2019

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Специальный ригель для кровельного ограждения, выполнен из металла.

Набор комплекта:

- горизонтальный ригель (оцинкованная труба Ø25 мм, 3 м п.) – 1 шт.;
- крепеж сборочный — 1 комплект.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в серии ограждений ЕСО в качестве снегозадержателя, также может быть использована как дополнительный ригель. В упаковку входит труба и саморезы для крепления.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- подходит к кровельными ограждениями технониколь;
- может применяться в качестве ригеля снегозадержателя.



### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-	3000	-
Диаметр	мм	-	25	-

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Трубы ограждения поставляется кратно 1 комплекту в термических упаковках

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Во избежание образования эффекта парника и ускоренного старения цинкового покрытия при продолжительном хранении упаковок с ограждениями на объекте необходимо произвести вскрытие термической упаковки для вывода избыточного количества влаги.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Трубы ограждения поставляется кратно 1 комплекту в термических упаковках

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7308 90 980 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 42.99.19.149

### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

