

Скотч двухсторонний для пароизоляции

Применяется для герметичного соединения нахлестов пароизоляционных пленок, диффузионных мембран и крепления их краев к различным основаниям и примыкающим конструкциям.



На что обратить внимание? Преимущества:



НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛЕНОК

Прочность склеенного шва выше прочности пароизоляционной пленки, в то время как большинство аналогов не способны обеспечить даже достаточную прочность скрепления. В случае разрыва клеевой состав отделяется от поверхности пленки.



УДОБСТВО В ПРИМЕНЕНИИ

Использование **двухстороннего скотча Arctic с температурой применения до -15 °С** дает возможность производить склейку пароизоляционной пленки круглый год. Большая часть аналогов теряет клеящую способность уже при температуре +5 °С, из-за чего устройство герметичного пароизоляционного контура в весенне-осенний и зимний периоды невозможно.



КЛЕЕВОЙ ШОВ УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ

Многие клеевые составы, используемые при производстве аналогового двухстороннего скотча, теряют свои свойства при долговременном воздействии влаги. Потеря герметичности клеевого шва вызывает отказ работы всего пароизоляционного контура. В свою очередь клеевой состав скотча от ТЕХНОНИКОЛЬ устойчив к воздействию влаги и обеспечивает сплошной пароизоляционный контур на протяжении всего срока службы кровельной системы.

Физико-механические характеристики

Параметры	Значение
Ширина, мм	48
Толщина основы, мкм	20
Температура применения, °С	от +5 до +40, Arctic – от -15 до +5
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Цвет	
Скотч двусторонний для пароизоляции	желтый
Скотч двусторонний ARCTIC для пароизоляции	белый

Представленные продукты можно заказать, используя следующие ЕКН:

Наименование	ЕКН
Скотч двусторонний для пароизоляции	353256
Скотч двусторонний ARCTIC для пароизоляции	046073

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре не более +30 °С.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Транспортировка

Скотч перевозится всеми видами крытого транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке

Поставляется в рулонах длиной 25 м.

Отгрузка кратно упаковке, 6 шт.