



Пешеходная дорожка LOGICROOF WalkWay Puzzle

Произведено согласно: СТО 72746455-3.9.5-2017



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Экструзионная пешеходная дорожка LOGICROOF Walkway Puzzle производится из высококачественного ПВХ, имеет специальную антискользящую насечку на лицевой стороне и каналы для отвода воды с обратной стороны дорожки. Стабилизирована против воздействия УФ, обеспечивает эффективное распределение пешеходных нагрузок на полимерную кровлю без использования дополнительных жёстких слоёв, отлично сваривается с ПВХ мембранами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Экструзионная пешеходная дорожка LOGICROOF Walkway Puzzle применяется для устройства пешеходных дорожек на кровлях, выполненных из ПВХ мембраны.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- увеличенная толщина дорожки 9,4 мм;
- антискользящий протектор;
- специальный компенсатор;
- отсутствие дренажных канавок;
- широкий выбор цветов.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



RAL 3016
Красный



RAL 6011
Зеленый



RAL 9003
Белый



RAL 5005
Синий



Серый

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|---|----------|----------|---|--|
| Цвет материала | - | - | Белый, Зеленый, Красный, Серый, Синий | по спецификации изготовителя |
| Минимальная температура эксплуатации | °С | не ниже | -60 | - |
| Максимальная температура эксплуатации | °С | не выше | +80 | - |
| Максимальная сила растяжения вдоль | МПа | не менее | 8 | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000), метод В |
| Максимальная сила растяжения поперек | МПа | не менее | 8 | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000), метод В |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения | % | - | 100 | - |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию | мм | не менее | 2000 | ГОСТ 31897-2011 (EN 12691:2006) |
| Сопротивление статическому продавливанию | кг | не менее | 20 | ГОСТ EN 12730-2011 |

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Толщина | мм | - | 9.4 | - |
| Длина | мм | - | 600 | - |
| Ширина | мм | - | 600 | - |
| Ширина приварочной полосы | мм | - | 63 | - |

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Вес шт | кг | - | 2.58 |

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

LOGICROOF Walkway Puzzle транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

